Soupapes de sûreté
NGI

CE 0035 cat. IV | ISO 9001 | sur demande | Zones 1, 2, 21 et 22 sur demande | CAD éléments autocad | Franco par 5 ou 290 € h.t.

DOSSIER CONSTRUCTEUR INCLUANT LA FICHE TECHNIQUE, LA NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN, ET LE CERTIFICAT DE TARAGE CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 4/12/98 : *code 999420 :* ***5,00 € NET/SOUPAPE.***

Réédition de certificat de tarage égaré : ***- Envoi distinct du certificat :*** .

AVEC MOLETTE D'ESSAI CONFORMÉMENT À L'ARRÊTÉ DU 4/12/98

2800® *Soupape laiton à échappement libre pour air comprimé*

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps laiton CW 614N - Portée NBR : TS - 10 °C / + 100 °C, autres sur demande.
Raccordement entrée fileté G mâle (ISO 228) - Molette d'essai.
Homologation selon 97/23 CE 0035 (et ASME VIII div. 1 sur demande).
Tarages standards de 0,5 à 12 bar (tous les 0,5 bar) - Autres tarages sur délai.
Fiches techniques : ***FT 28001*** *(type D) et* ***FT 28004*** *(type F).*

DN entrée	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	Code 2800 NBR	jusqu'à 12 bar Délai	de 12,5 à 20 bar Délai	de 20,5 à maxi Délai
1/4"	D 7	0,3	40	28000	Sur stock tous les 0,5 bar	Nous consulter	Nous consulter
3/8"	D 10	0,3	40	28001			
1/2"	D 10	0,3	40	28002			
3/4"	D 14	0,3	30	28003			
1"	F 18	0,3	21	28004			
1" 1/4	F 25	0,3	30	28005			
1" 1/2	F 32	0,3	12,2	28006			
2"	F 40	0,3	30	28007			

281X *Soupape inox à échappement libre*

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps acier inox forgé 1.4401
2812 - Portée NBR *: TS : - 10 °C / + 100 °C.*
2813 - portée FPM *: TS : - 20 °C / + 160 °C.*
2815 - portée PTFE *: TS : - 100 °C / + 180 °C.*
Raccordement entrée fileté G mâle - Molette d'essai.
Homologation selon 97/23 CE 0035 (et ASME VIII div. 1 sur demande).
Tarages standards de 0,5 à 12 bar (tous les 0,5 bar).
Fiches techniques : ***FT 28001*** *(type D) et* ***FT 28004*** *(type F).*

DN entrée	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	Code 281. jusqu'à 12 bar
3/8"	D 10	0,3	40	Préciser la portée
1/2"	D 10	0,3	40	
3/4"	D 14	0,3	30	
1"	B 20	0,3	30	
1" 1/4	F 25	0,3	30	
1" 1/2	F 32	0,3	12,2	
2"	F 40	0,3	30	

Exemple de codification :

2	8	0	0	2	1	0	5

Type de la soupape	Ø	Tarage
2800	0 = 1/4"	10,5 bar
2812	1 = 3/8"	
2871	2 = 1/2"	
...	3 = 3/4"	
	4 = 1"	
	5 = 1"1/4	
	6 = 1"1/2	
	7 = 2"	

Robinet de Jumelage 1/2" G pour soupapes laiton D10 et G10

Code	Prix € H.T.
983300	76,00

2806 *Soupape HP laiton à échappement libre*

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps laiton CW 614N - Portée NBR - 10 °C / + 100 °C .
Raccordement entrée fileté G mâle - Sans dispositif d'essai.
Homologation selon 97/23 CE 0035 (et ASME VIII div. 1 sur demande).
Tarage de 0,3 à 100 bar.
Fiche technique : ***FT 2806****.*

DN entrée	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	Code 2806 NBR
3/8"	E 10	0,3	100	28061
1/2"	E 10	0,3	100	28062
3/4"	E 10	0,3	100	28063
1"	E 14	0,3	100	28064

Plusieurs tarages courants disponibles sur stock.

Version inox nous consulter

modèles sur délai

Soupapes de sûreté
NGI

DOSSIER CONSTRUCTEUR INCLUANT LA FICHE TECHNIQUE, LA NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN, ET LE CERTIFICAT DE TARAGE CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 4/12/98 : *code 999420 :* ***5,00 € NET/SOUPAPE.***

Réédition de certificat de tarage égaré : ***- Envoi distinct du certificat :***

2871 *Soupape laiton à échappement canalisé*

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps laiton CW 614N.
***Portée FPM** : TS : - 20 °C / + 160 °C, autres sur demande.*
Raccordements entrée et sortie filetés G mâle (ISO 228)
(sauf D10 C sortie en plus taraudée 1/2" gaz femelle). - Molette d'essai.
Homologation selon 97/23 CE 0035.
Tarages standards de 0,5 à 12 bar (tous les 0,5 bar).
*Fiches techniques : **FT 28701** (type D/C) et **FT 28703** (type G).*

prix jusqu'à 12 bar

DN entrée	DN sortie	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	Code 2871 FPM
3/8"	3/4"	D 10/C	0,5	60	28711
1/2"	3/4"	D 10/C	0,5	60	28712
3/4"	1"	G 14	0,5	60	28713
1"	1"	G 14	0,5	60	28714
1" 1/4	1" 1/4	G 20	0,5	60	28715
1" 1/2	1" 1/2	G 25	0,5	40	28716
2"	1" 1/2	G 32	0,5	12	28717

ATTENTION
Soupapes de décharge : voir page 46.

Sur stock tous les 0,5 bar jusqu'à 12 bar.
Autres tarages : nous consulter pour le prix et le délai.

Exécution "gaz" (capot étanche sans molette d'essai) : nous consulter.

288X *Soupape inox à échappement canalisé*

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps acier inox forgé 1.4401
***2883 - Portée FPM + PTFE** : - 20 °C / + 190 °C.*
***2885 - Portée PTFE** : - 100 °C / + 200 °C.*
***2888 - Portée KALREZ®** : - 20 °C / + 275 °C.*
***2887 - Portée métal** : - 195 °C / + 450 °C.*
Raccordements entrée et sortie filetés G mâle
(sauf D10 C sortie en plus taraudée 1/2" femelle G).
Molette d'essai - Homologation selon 97/23 CE 0035.
Tarages standards de 0,5 à 12 bar (tous les 0,5 bar) - Finitions externes : Ra 0,4.
*Fiches techniques : **FT 28701** (type D10 C) et **FT 28703** (type G).*

Autres tarages : nous consulter pour le prix et le délai

Options : (exécution gaz, dégraissage) nous consulter.

DN entrée	DN sortie	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	prix jusqu'à 12 bar 2883	2885	2888	2887
3/8"	3/4"	D 10/C	0,5	40				
1/2"	3/4"	D 10/C	0,5	40				
3/4"	1"	G 10	0,5	25				
1"	1"	G 14	0,5	40				
1" 1/4	1" 1/4	G 20	0,5	40				
1" 1/2	1" 1/2	G 25	0,5	20				
2"	1" 1/2	G 32	0,5	12				

2876 *Soupape HP laiton à échappement canalisé*

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps laiton CW 614 N - Portée NBR - 10 °C / + 100 °C.
Raccordements entrée et sortie filetés gaz mâle et molette d'essai.
Homologation selon 97/23 CE 0035 et ASME VIII div. 1 (sur demande).
Tarages standards de 0,3 à 150 bar.
*Fiche technique : **FT 2876**.*

Version inox et options : nous consulter

DN entrée	Réf.	Code	Tarage maxi 100 bar DN sortie	Tarage maxi 150 bar DN sortie
1/2"	E10/L	28762	1"	1" 1/4
3/4"	E10/L	28763	1"	1" 1/4
1"	E14/L	28764	1" 1/4	1" 1/2

modèles sur délai

Soupapes de sûreté
soupapes NGI

CE 0035 cat. IV | ISO 9001 | sur demande | Zones 1, 2, 21 et 22 sur demande | CAD éléments autocad | Franco par 5 ou 290 € h.t.

DOSSIER CONSTRUCTEUR INCLUANT LA FICHE TECHNIQUE, LA NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN, ET LE CERTIFICAT DE TARAGE CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 4/12/98 : *code 999420 :* ***5,00 € NET/SOUPAPE.***

Réédition de certificat de tarage égaré : ***- Envoi distinct du certificat :*** .

2851 2858 *Soupape laiton à échappement canalisé et levier pour vapeur*

Portée FPM + PTFE 6 bar / 165 °C en vapeur saturée.

Portée KALREZ® de 6,5 à 15 bar / 200 °C en vapeur saturée.

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps laiton CW 614N.
Raccordements entrée et sortie filetés G mâle - Levier d'essai.
Homologation selon 97/23 CE 0035.
Tarages standards de 0,5 à 15 bar (tous les 0,5 bar).
Fiche technique : ***FT 2850****.*

Débits élevés : tarage à la vapeur

DN entrée	DN sortie	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	Code 2851 FPM/PTFE jusqu'à 6 bar	Code 2858 KALREZ® jusqu'à 15 bar
1/2"	1"	G 10/L	0,5	25	28512	28582
3/4"	1"	G 14/L	0,5	40	28513	28583
1"	1" 1/4	G 20/L	0,5	40	28514	28584
1" 1/4	1" 1/4	G 20/L	0,5	40	28515	28585
1" 1/2	1" 1/2	G 25/L	0,5	20	28516	28586
2"	2"	G 40/L	0,5	14	28517	28587

2863 2868 *Soupape inox à échappement canalisé et levier pour vapeur*

Portée PTFE : 10 bar / 180 °C en vapeur saturée.

Portée KALREZ® : 0,5 à 15 bar / 200 °C en vapeur saturée.

Construction selon AD-Merkblatt A2, Vd TÜV-Merkblatt 100 et ISO 4126-1.
Corps acier inox forgé 1.4401.
Raccordements entrée et sortie filetés G mâle. - Levier d'essai.
Homologation selon 97/23 CE 0035.
Tarages standards de 0,5 à 15 bar (tous les 0,5 bar).
Finition externes : Ra 0,4.
Fiche technique : ***FT 2850****.*

Nombreuses options : nous consulter

DN entrée	DN sortie	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	Code 2863 PTFE jusqu'à 10 bar	Code 2868 KALREZ® jusqu'à 15 bar
1/2"	1"	G 10/L	0,5	25	28632	28682
3/4"	1"	G 14/L	0,5	40	28633	28683
1"	1" 1/4	G 20/L	0,5	40	28634	28684
1" 1/4	1" 1/4	G 20/L	0,5	40	28635	28685
1" 1/2	1" 1/2	G 25/L	0,5	20	28636	28686
2"	2"	G 40/L	0,5	14	28637	28687

288C *Soupape inox à raccords clamp*

Soupape inox idem 2863 sauf :
raccordements à clamp selon tableau ci-dessous.

ø Ferrule entrée	ø Ferrule sortie	Référence	Tarage mini (bar)	Tarage maxi (bar)	Code 2863CL PTFE	Code 2869 FKM
50,5	50,5	G 10	0,5	25	2863CL2	2869CL2
50,5	50,5	G 14	0,5	40	2863CL3	2869CL3
50,5	50,5	G 20	0,5	40	2863CL4	2869CL4
50,5	64	G 25	0,5	20	2863CL5	2869CL5
50,5	64	G 32	0,5	12	2863CL6	2869CL6
64	77,5	G 40	0,5	14	2863CL7	2869CL7

nous consulter

modèles sur délai